



## KANTELBARE CAMERAMASTEN 4 TOT 8 METER

De toepassing van kantelbare cameramasten is altijd in de openbare buitenruimte. Het beveiligen van bedrijven, bedrijventerreinen, parkeerplaatsen en steden door middel van cameratoezicht is hierbij een must die ondersteund en gedragen kan worden door een kantelbare cameramast. Ook kunnen kantelbare cameramasten in lengte 4 tot 8 meter geplaatst worden bij de particulier aan huis of op een recreatiepark of camping. Eigenlijk is het plaatsen van een kantelbare cameramast overal waar camerabeveiliging gewenst is een uitstekende oplossing voor het ondersteunen van de camerabehuizing en eventuele extra componenten die benodigd zijn voor de elektronische aansluitingen.

- Onderhoudsvriendelijke masten
- Duurzaam thermisch verzinken
- In elke Ral kleur leverbaar
- Diverse extra accessoires

Omschrijving	Eigenschappen
Hoogte	4, 6 en 8 mtr.
Diameter topbuis	Ø76 mm
Materiaal	Staal S235jr
Oppervlak	Thermisch verzinkt
Zinklaag norm	EN ISO 1461
Kleur afwerking	2-laag poedercoating
Coating norm	DIN EN ISO 12944
Verankering in de grond	Betonnen fundatieplaten
Verankering beton/asfalt	Voetplaat
Afmeting voetplaat	320x320x15 mm
Gaten voetplaat	4x Ø22 mm
Afmeting betonpoer	Afhankelijk van hoogte